



使用手册



特性

- 85~264Vac输入, 内置 PFC
- 多领域全球认证
(ITE 62368-1, 工业61558-1/-2-16,61010)
- 48mm超薄宽度
- 效率高达96%, 空载功耗<1.2W
- 内置恒流限制电路
- 并联使用时高达1920W (3+1)
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 无风扇设计, 自然风冷
- 过压类别 III (OVC III)
- -40~+70°C 宽工作温度范围 (>+50°C 减额)
- 工作高度可达5000米
- 内置DC OK继电器触点
- 可安装在 TS-35/7.5 或 15 DIN 导轨上
- 3年保固

应用

- 工业控制系统
- 半导体制造设备
- 工厂自动化
- 机电设备
- 电池充电器

全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述

XDR-480E系列是一款480W AC/DC经济型超薄工业级导轨电源供应器, 主要特点: 机壳面宽仅48mm优化系统安装空间、85~264Vac超宽输入适用于全球各地、最高效率达96%及待机功耗<1.2W节能减碳、内置定电流、无风扇设计、-40~+70°C(+50°C@满载)超宽工作温度范围、符合OVC III、并联使用时高达1920W、内置DC OK、并具备全面的保护功能、完整的安规认证及3年保固, 是一款尺寸小、高效能、高可靠的导轨电源。

型号编码

XDR - 480E - 24

- 输出电压(12V/24V/36V/48V)
- 经济型
- 输出功率
- 系列名



480WAC/DC 经济型超薄工业 DIN 导轨电源供应器 XDR-480E 系列


电气规格		XDR-480E-12	XDR-480E-24	XDR-480E-36	XDR-480E-48
输出					
输出电压		12V	24V	36V	48V
额定电流		30A	20A	13.3A	10A
电 流 范 围		0 ~ 30A	0 ~ 20A	0 ~ 13.3A	0 ~ 10A
额定功率		360W	480W	478.8W	480W
纹波与噪声(最大)	备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
电压调整范围		12 ~ 15V	24 ~ 29V	36 ~ 42V	48 ~ 55V
电压精度	备注3	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
线性调整率		±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载调整率		±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
启动、上升时间		1500ms, 150ms/230Vac 3000ms, 150ms/115Vac(满载时)			
保持时间(Typ.)		15ms/230Vac 15ms/115Vac(满载时)			
输入					
交流电压范围		85 ~ 264Vac			
直流电压范围		120 ~ 370Vdc			
空载功耗(Typ.)		1W @115Vac & 230Vac		1.2W @115Vac & 230Vac	
频率范围		47 ~ 63Hz			
功率因素 (Typ.)		PF>0.95/230Vac PF>0.98/115Vac(满载时)			
效率(Typ.)		94%	95.5%	95.5%	96%
交流电流(Typ.)		6A/115Vac 3A/230Vac			
浪涌电流(Typ.)		COLD START 15A/115Vac 30A/230Vac			
漏电流		<1mA / 240Vac			
保护					
过负载		额定输出功率的105~130%			
		输出电压<30%时进入打嗝模式，故障条件消除后自动恢复 额定输出电压30%~100%范围内恒流限流不关机，故障条件消除后自动恢复			
过电压		Max.18V	Max.35V	Max.50V	Max.63V
		保护类型：打嗝模式，故障条件消除后自动恢复			
过温度		保护类型：关闭输出电压，温度下降后自动恢复			
功能					
并联(下垂模式)		最大可达 1920W(3+1)台；详情请参阅功能手册			
DC OK 继电器触点		继电器触点额定值(最大)：30Vdc/1A，30Vac/0.5A 电阻负载			
环境					
工作温度		-40 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")			
工作湿度		20 ~ 95% RH 无冷凝			
储存温度、湿度		-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH 无冷凝			
温度系数		±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)			
耐振动		条件：10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/1周期, X、Y、Z轴各60分钟；安装：符合IEC60068-2-6			




480WAC/DC 经济型超薄工业 DIN 导轨电源供应器 XDR-480E 系列

电气规格		XDR-480E-12	XDR-480E-24	XDR-480E-36	XDR-480E-48
安规和电磁兼容		备注6			
安全规范		UL61010; TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, BS EN/EN61010; CB IEC62368-1, IEC61558-1, IEC61010; RCM AS/NZS 62368-1, AS/NZS 61558-1/-2-16; BSMI CNS15598-1; CCC GB4943.1; EAC TPTC004 认证通过; KC KC62368-1 和 BIS IS13252 (Part 1):2010 已申请证书, 库存品标签未标示KC/BIS, 有需要请洽询明纬业务人员			
过压类别	备注4	IEC/EN 61558-1/-2-16 (OVC III,海拔高度 2000M) IEC/EN/UL 61010 (OVC II , 海拔高度 5000M) IEC/EN 62368-1 (OVC II , 海拔高度 5000M)			
安全超低电压(SELV)		IEC/EN 61558-2-16 (SELV) IEC/EN/UL 61010-2-201 (SELV) IEC/EN 62368-1 (SELV / ES1)			
耐压		I/P-O/P: 4KVac I/P-FG: 2KVac O/P-FG: 1.5KVac O/P-DC OK: 0.5KVac			
绝缘阻抗		I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500Vdc/25℃ / 70%RH			
电磁兼容发射		Parameter	Standard	Test Level / Note	
		Conducted	BS EN/EN55032 (CISPR32) / BS EN/EN61204-3 / CNS15936	Class B	
		Radiated	BS EN/EN55032 (CISPR32) / BS EN/EN61204-3 / CNS15936	Class B	
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2	Class A	
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3	-----	
电磁兼容抗扰度		BS EN/EN55035 , BS EN/EN61204-3, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)			
		Parameter	Standard	Test Level / Note	
		ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact; criteria A	
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3	Level 3, 10V/m ; criteria A	
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4	Level 3, 2KV ; criteria A	
		Surge	BS EN/EN61000-4-5	Level 4, 2KV/Line-Line ;Level 4, 4KV/Line-Line-Chassis ;criteria A	
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6	Level 3, 10V ; criteria A	
		Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8	Level 4, 30A/m ; criteria A	
其它					
MTBF		1482.0K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 258.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)			
尺寸		48*125.2*125mm (W*H*D)			
包装		890g; 12pcs/13Kg/1.16CUFT			
备注					
1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 5. 安装间隙: 满功率永久负载时建议顶部留出40mm, 底部留出20mm, 左右两侧留出5mm。如果相邻设备是热源, 建议留出15mm的间隙。 6. 电源应视为系统内元件的一部分, 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					


■ 方框图



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线




功能手册

Pin脚编号	功能	描述
1,2	DC OK继电器触点	触点闭合: 电源开启/DC_OK 触点断开: 电源关闭/DC_fail
3,4	并联使用连接(P _{LINK})	P _{LINK} 短接启用下垂式并联(默认禁用)

1.DC OK继电器触点

触点关闭	电源开启/DC正常
触点打开	电源关闭/DC故障
触点(最大)	30Vdc/1A, 30Vac/0.5A电阻负载



2.并行使用

XDR-480E 具有内置下垂均流功能, 可以并联高达 4 台, 以提供更高的输出功率, 如下所示:




- (1) 并联设备之间的输出电压差应小于 0.1V。
- (2) 总输出电流不得超过以下公式确定的值(并联运行时的输出电流)=(各组额定电流)×(组数)×0.9。
- (3) 并联运行时最多可连接 4 台设备, 其他并联应用请咨询生产商。
- (4) 电源供应器应用短而粗的导线并联, 然后连接到负载。
- (5) 并联运行时, 最小输出负载应大于总输出负载的 7%。(最小负载>7% 各组的额定电流×组数)
- (6) 并联时, 如果总输出负载小于额定负载条件的 7%, 可能只有一组(主设备)运行。其他组电源(从设备)可能进入待机模式, 其输出 LED 和继电器不会打开。
- (7) P_{LINK} 线应短接。
- (8) 并联运行时, 发生过载或短路故障后, 须重启恢复。
- (9) "并联使用" 模式调节输出电压, 额定负载比空载电压低约 4%(12V:约7%)。

例如 XDR-480E-24:


空载输出电压=24V

正常负载输出电流=20A

0~100% 负载输出电压=24V~23V



启用: P_{LINK} 必须短接




※ 详细信息请联系明纬。

480W AC/DC 经济型超薄工业 DIN 导轨电源供应器 **XDR-480E** 系列

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差 $\pm 1\text{mm}$)

机壳型号: 303







①：端子Pin脚编号

Pin脚编号	功能
1,2	直流输出 +Vo
3,4	直流输出 -Vo

⑧：控制端子Pin脚编号

Pin脚编号	功能
1,2	DC OK 继电器触点
3,4	并联使用连接(均流)




③: 端子Pin脚编号

Pin脚编号	功能
1	AC/L 或 DC 输入 +Vin
2	AC/N 或 DC 输入 -Vin
3	FG (⊕)

■ 推荐接线

		交流输入 T.B	直流输出 T.B	信号连接器
实心线		6mm ² max.	6mm ² max.	1.5mm ² max.
A.W.G	XDR-480E-12	18~10 AWG	12~10 AWG	24~16 AWG
	XDR-480E-24/36/48		16~10 AWG	
剥线长度		10~11mm	10~11mm	8~9mm
螺丝端子扭矩		5 Lb-In	5 Lb-In	/

■ 安装说明



可安装的DIN导轨:TS35/7.5或TS35/15
(仅供参考,不包含在电源中)

此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上
关于安装细节,请参考用户手册,网络地址

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>