



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621641

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，II 类，IP20，不可调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃) 见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 17 日 有效期至：2029 年 04 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621641

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12-S	输出：12Vd. c. (恒压)，3.4A，配套光源：40.8W	tc:90°C，不可调光
2.	XLC-40-24-S	输出：24Vd. c. (恒压)，1.7A，配套光源：40.8W	tc:90°C，不可调光
3.	XLC-25-12-S	输出：12Vd. c. (恒压)，2.1A，配套光源：25.2W	tc:85°C，不可调光
4.	XLC-25-24-S	输出：24Vd. c. (恒压)，1.05A，配套光源：25.2W	tc:85°C，不可调光
输入：110-240V~ 50/60Hz，ta:50°C(当输入电压为 200-240V~)，ta:40°C(当输入电压为 110-200V~)			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621642

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒压模式，安全特低电压，不可调光，定温热保护：110℃）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 17 日 有效期至：2029 年 04 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621642

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12	输出：12Vd. c. (恒压)，3.4A， 配套光源：40.8W	tc:90℃，不可调光
2.	XLC-40-24	输出：24Vd. c. (恒压)，1.7A， 配套光源：40.8W	tc:90℃，不可调光
3.	XLC-25-12	输出：12Vd. c. (恒压)，2.1A， 配套光源：25.2W	tc:85℃，不可调光
4.	XLC-25-24	输出：24Vd. c. (恒压)，1.05A， 配套光源：25.2W	tc:85℃，不可调光
输入：110-240V~ 50/60Hz, ta:50℃(当输入电压为 200-240V~), ta:40℃(当 输入电压为 110-200V~)			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622423

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，EL，II 类，IP20，部分型号控制端口调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 04 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622423

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H-S	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	不可调光, 半灌封
2.	XLC-40-H-SN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	不可调光, 半灌封
3.	XLC-40-H-BS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-40-H-BSN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-40-H-DA2S	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-40-H-DA2SN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-25-H-S	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	不可调光, 非灌封
8.	XLC-25-H-SN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	不可调光, 非灌封
9.	XLC-25-H-BS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622423

证书附页: 第 2 页 共 2 页

10.	XLC-25-H-BSN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封
11.	XLC-25-H-DA2S	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
12.	XLC-25-H-DA2SN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
13.	XLC-40-H-KNS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
14.	XLC-40-H-MAS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 半灌封
15.	XLC-25-H-KNS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 非灌封
16.	XLC-25-H-MAS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 非灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, ta:50 $^{\circ}$ C (当输入电压为 200-240V $\sim$), ta:40 $^{\circ}$ C (当输入电压为 110-200V $\sim$), SELV,  ,  ,  , 			
备注: 三合一调光方式:0-10V $\overline{=}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622424

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（内装式（II 类），恒压模式，安全特低电压，部分型号控制端口调光，EL，定温热保护：110℃）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 04 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622424

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	不可调光, 半灌封
2.	XLC-40-H-N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	不可调光, 半灌封
3.	XLC-40-H-B	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-40-H-BN	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-40-H-DA2	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	DALI 2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-40-H-DA2N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	DALI 2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-25-H	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	不可调光, 非灌封
8.	XLC-25-H-N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	不可调光, 非灌封
9.	XLC-25-H-B	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	三合一调光, 非灌封

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622424

证书附页: 第 2 页 共 2 页

10.	XLC-25-H-BN	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封
11.	XLC-25-H-DA2	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 非灌封
12.	XLC-25-H-DA2N	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
13.	XLC-40-H-KN	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.6-1.4A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
14.	XLC-40-H-MA	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 半灌封
15.	XLC-25-H-KN	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.3-1.05A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85	KNX 调光, PUSH 调光, 非灌封
16.	XLC-25-H-MA	输出: Max. 60V $\equiv$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85	Matter 调光, 非灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, SELV,  ,  ,  , 内装式			
备注: 三合一调光方式: 0-10V $\equiv$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司