



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606433

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，部分型号控制端口调光，EL，II 类，IP20，tc:90℃，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 01 月 31 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 02 月 01 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002606433

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-12-S	输出：12V $\equiv$ （恒压），5A，配套光源：60W ta:40℃（当输入电压为110-200V $\sim$ ） / ta:45℃（当输入电压为200-240V $\sim$ ）	不可调光
2.	XLC-60-12-BS		三合一调光
3.	XLC-60-12-DA2S		DALI2.0 调光 PUSH 调光
4.	XLC-60-12-MAS		Matter 调光
5.	XLC-60-24-S	输出：24V $\equiv$ （恒压），2.5A，配套光源：60W ta:40℃（当输入电压为110-200V $\sim$ ） / ta:45℃（当输入电压为200-240V $\sim$ ）	不可调光
6.	XLC-60-24-BS		三合一调光
7.	XLC-60-24-DA2S		DALI2.0 调光 PUSH 调光
8.	XLC-60-24-MAS		Matter 调光
9.	XLC-60-48-S	输出：48V $\equiv$ （恒压），1.25A，配套光源：60W ta:40℃（当输入电压为110-200V $\sim$ ） / ta:50℃（当输入电压为200-240V $\sim$ ）	不可调光
10.	XLC-60-48-BS		三合一调光
11.	XLC-60-48-DA2S		DALI2.0 调光, PUSH 调光
12.	XLC-60-48-MAS		Matter 调光
输入：110-240V $\sim$ 50/60Hz，tc:90℃，SELV，  ，  ，  ， 			
备注：三合一调光方式:0-10V $\equiv$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002606439

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交直流电子控制装置(内装式(II类),恒压模式,安全特低电压,EL,
定温热保护:110°C)

见附页;110-240V~50/60Hz.176-280VDC。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年02月06日 有效期至:2029年01月31日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年02月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002606439

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-12	输出：12V=（恒压），5A，配套光源：60W	不可调光
2.	XLC-60-12-B		三合一调光
3.	XLC-60-12-DA2		DALI2.0 调光， PUSH 调光
4.	XLC-60-12-MA		Matter 调光
5.	XLC-60-24	输出：24V=（恒压），2.5A，配套光源：60W	不可调光
6.	XLC-60-24-B		三合一调光
7.	XLC-60-24-DA2		DALI2.0 调光， PUSH 调光
8.	XLC-60-24-MA		Matter 调光
9.	XLC-60-48	输出：48V=（恒压），1.25A，配套光源：60W	不可调光
10.	XLC-60-48-B		三合一调光
11.	XLC-60-48-DA2		DALI2.0 调光， PUSH 调光
12.	XLC-60-48-MA		Matter 调光
输入：110-240V~ 50/60Hz，tc:90℃，SELV，  ， 			
备注：三合一调光方式:0-10V=电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光；			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611024

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，EL，II 类，IP20，tc:90℃，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 03 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 03 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002611024

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-H-S	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	不可调光, 半灌封
2.	XLC-60-H-SN	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	不可调光, 半灌封
3.	XLC-60-H-BS	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-60-H-BSN	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-60-H-DA2S	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-60-H-DA2SN	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-60-H-KNS	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 60W	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
8.	XLC-60-H-MAS	输出: Max. 60V $\bar{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	Matter 调光, 半灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, tc:90 $^{\circ}$ C, ta:50 $^{\circ}$ C (当输入电压为 200-240V $\sim$), ta:40 $^{\circ}$ C (当输入电压为 110-200V $\sim$), SELV,  ,  ,  , 			
备注: 三合一调光方式:0-10V $\bar{=}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611340

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（内装式（II 类），恒压模式，安全特低电压，EL，
定温热保护：110℃）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 03 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 03 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002611340

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-60-H	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	不可调光, 半灌封
2.	XLC-60-H-N	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	不可调光, 半灌封
3.	XLC-60-H-B	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-60-H-BN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-60-H-DA2	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-60-H-DA2N	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 60W	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-60-H-KN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 60W	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
8.	XLC-60-H-MA	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.9-1.7A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 60W	Matter 调光, 半灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, tc:90 $^{\circ}$ C, SELV,  , 			
备注: 三合一调光方式: 0-10V $\overline{=}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司