中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606434

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，II 类，IP67，EL，部分型号控制端口调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页。110-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 27 日　**有效期至：**2029 年 01 月 31 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 02 月 01 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606434

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLN-60-12	输出：12V⎓（恒压），5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)， ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	不可调光
2.	XLN-60-12-B	输出：12V⎓（恒压），5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	三合一调光
3.	XLN-60-12-DA2	输出：12V⎓（恒压），5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	DALI2.0 调光
4.	XLN-60-24	输出：24V⎓（恒压），2.5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	不可调光
5.	XLN-60-24-B	输出：24V⎓（恒压），2.5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	三合一调光
6.	XLN-60-24-DA2	输出：24V⎓（恒压），2.5A，配套光源：Max.60W ta:45℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	DALI2.0 调光
7.	XLN-60-48	输出：48V⎓（恒压），1.25A，配套光源：Max.60W ta:50℃(当输入电压为 200-240V～)， ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	不可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002606434

8.	XLN-60-48-B	输出：48V⎓（恒压），1.25A，配套光源：Max.60W ta:50℃(当输入电压为 200-240V～), ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	三合一调光
9.	XLN-60-48-DA2	输出：48V⎓（恒压），1.25A，配套光源：Max.60W ta:50℃(当输入电压为 200-240V～), ta:40℃(当输入电压为 110-200V～)	DALI2.0调光
输入：110-240V～ 50/60Hz，SELV,IP67，			
备注：三合一调光方式：0-10V⎓电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611336

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，部分型号控制端口调光，安全特低电压，II 类，IP67，tc：90℃，EL，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页。110-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 27 日　**有效期至：**2029 年 03 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 03 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002611336

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLN-60-H	输出：Max.60V⎓，0.9-1.7A（恒流，通过 NFC 调节），配套光源：60W	不可调光
2.	XLN-60-H-B	输出：Max.60V⎓，0.9-1.7A（恒流，通过 NFC 调节），配套光源：60W	三合一调光
3.	XLN-60-H-DA2	输出：Max.60V⎓，0.9-1.7A（恒流，通过 NFC 调节），配套光源：60W	DALI 2.0 调光
输入：110-240V～ 50/60Hz，tc：90℃，ta:40℃（当输入电压为 110-200V～）/ ta:50℃（当输入电压为 200-240V～），SELV,IP67，			
备注：三合一调光方式:0-10V⎓电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司